



RFID оборудование для библиотек

Предназначено для использования в библиотеках и архивах.

Полностью отвечает всем требованиям стандарта ISO 28560 "Радиочастотная идентификация в библиотеках" и совместимо со всеми АБИС и всеми видами стандартного библиотечного RFID оборудования европейских и российских производителей.

Соответствует международному стандарту ISO 15693 (I-Code SLI), имеет средства работы с встроенным перезаписываемым противокражным признаком (EAS бит).

Интегрировано с САБ ИРБИС64.

Наименование	Фото	Описание			
RFID - ридер UEM Mifare/I-Code USB		<p>Предназначен для работы с читательскими билетами и отдельными документами. Рабочая частота -13,56 МГц Дальность действия - до 100 мм Размер - 100x65x25 Стандарты - I-Code, ISO 15693 (SLI), ISO 14443 Интерфейсы: USB; Питание : 5 В, 0,15 А от разъема USB. Российского производства.</p>			
Планшетный RFID - ридер UEM Mifare/I-Code USB MidleRange		<p>Обеспечивает программирование меток, выдачу и приемку книг за одну операцию, чтение ЭЧБ, пропусков и кампусных карт; Одновременная идентификация нескольких объектов; Рабочая частота -13,56 МГц; Дальность действия - до 300 мм Размер антенны - 240*240*15 Стандарты - I-Code, ISO 15693 (SLI), ISO 14443 Интерфейсы: USB; Питание : 5 В, 0,28 А от разъема USB. Российского производства.</p>			